

Модель	Изображение	Функциональное назначение, характеристики	Цена руб.
<b>Наружные IP-видеокамеры с фиксированным фокусом</b>			
IPO-2SP SE v4.3 Cloud		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.7" CMOS Full HD, 0,01 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265:основной поток 1920x1080@20к/с, дополнительный поток 640x480@20, SMD ИК подсветка - 30 м, питание DC12В/500мА, IP66, температура -40° до +60°С, Ø62x90 мм, вес 300г., WDR, AES, AGC, AWB, ABF, BLC, 3 года гарантии! Поддержка ПО: Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS, Partizan Cloud Storage. 3 года гарантии!	4313
IPO-2SP v4.1 Cloud		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight, 0,001 Lux, f=2.8 мм, полная поддержка Onvif, H.264/H.265/MJPEG:основной поток 1920x1080@22к/с, 1280x720@25к/с, 704x576@25к/с дополнительный поток 704x576@25к/с,320x288@25к/с, ИК подсветка - 30 м, питание DC12В/500мА, IP66, металлический корпус, температура -40° до +60°С, Ø62x90 мм, вес 300г., AWB, AGC, BLC, WDR. Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM. 3 года гарантии!	7107
Cloud bullet FullHD (IPO-2SP WiFi) v1.0		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.7" CMOS Full HD, 0,01 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265:основной поток 1920x1080@20к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с ИК подсветка - 30 м, WiFi, слот для карт памяти MicroSD (до 128Gb), аудиовход под активный микрофон, питание DC12В/500мА, PoE, IP66, температура -40° до +60°С, Ø62x90 мм, вес 300г., AWB, AGC, BLC, WDR. Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM. 3 года гарантии!	8377
Cloud bullet FullHD (IPO-2SP WiFi) v1.1		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.7" CMOS Full HD, 0,01 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265:основной поток 1920x1080@20к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с ИК подсветка - 30 м, WiFi, слот для карт памяти MicroSD (до 128Gb), аудиовход под активный микрофон, питание DC12В/500мА, IP66, температура -40° до +60°С, Ø62x90 мм, вес 300г., AWB, AGC, BLC, WDR. Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM. 3 года гарантии!	7658
<b>Наружные IP-видеокамеры вариофокальные</b>			
IPO-VF2MP SE v2.1 Cloud		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.7" CMOS Full HD, 0,01 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264/H.265:основной поток 1920x1080@20к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с дополнительный поток 704x576@25к/с, ИК подсветка - 60м, питание DC12В/500мА, IP66, температура -40° - +60°С, Ф75x120мм, вес 795г. AWB, AGC, BLC, WDR.3 года гарантии! Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage. .	8615
<b>Купольные IP-видеокамеры с фиксированным фокусом</b>			
IPD-2SP-IR SE v3.1 Cloud		Купольная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.7" CMOS Full HD, 0,01 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265:основной поток 1920x1080@20к/с, дополнительный поток 640x480@20, SMD ИК подсветка - 30 м, питание DC12В/500мА, IP44 пластиковый корпус, температура +10° до +50°С, Ø94x69 мм, вес 300г., WDR, AES, AGC, AWB, ABF, BLC, 3 года гарантии! Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.	4140
IPD-2SP-IR SE v2.4 Cloud		Купольная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.7" CMOS Full HD, 0,01 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265:основной поток 1920x1080@20к/с, дополнительный поток 640x480@20, SMD ИК подсветка - 30 м, питание DC12В/500мА, IP66 металлический корпус, температура +10° до +50°С, Ø94x69 мм, вес 300г., WDR, AES, AGC, AWB, ABF, BLC, 3 года гарантии! Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.	4307
IPD-2SP-IR v2.9 Cloud		Купольная камера с ИК-подсветкой, 3.0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,01Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265: основной поток 2048x1536@15к/с, 1920x1080@25к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, SMD ИК-подсветка - 25м, IP66, металлический корпус, наличие микрофона, слот для карт памяти MicroSD (до 128Gb), питание DC12В/500мА, температура -40°С до +60°С, Ø110x86мм, вес 375г. AWB, AGC, BLC, WDR. 3 года гарантии!Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage .	10410
IPD-2SP-IR v3.2 Cloud		Купольная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight, 0,001 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265: основной поток 1920x1080@22к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, SMD ИК-подсветка - 25м, IP66, металлический корпус, питание DC12В/500мА, температура -40°С до +60°С, Ø110x86мм, вес 375г. AWB, AGC, BLC, WDR. Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM. 3 года гарантии!	7059
IPD-2SP-IR v3.1 Cloud		Купольная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Starvis Starlight, 0,001 Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264/H.265: основной поток 1920x1080@22к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, SMD ИК-подсветка - 25м, IP66, металлический корпус, питание DC12В/500мА, температура -40°С до +60°С, Ø110x86мм, вес 375г. AWB, AGC, BLC, WDR. Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM. 3 года гарантии!	7059
<b>Купольные IP-видеокамеры вариофокальные</b>			
IPD-VF2MP-IR v2.2 Cloud		Купольная вариофокальная антивандалная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD CMOS, 0,01 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264/H.265: основной поток 1920x1080@25 к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, ИК-подсветка - 25м, аудиовход, питание DC12В/500мА, IP66, антивандалное исполнение(металл), температура -40°С до +60°С, Ф120x93мм, вес 370г. AWB, AGC, BLC,DWDR. 3 года гарантии!Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.	9214
IPD-VF2MP-IR v2.1 Cloud		Купольная вариофокальная антивандалная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD CMOS, 0,01 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264/H.265: основной поток 1920x1080@25 к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, ИК-подсветка - 25м, аудиовход, питание DC12В/500мА, PoE, IP66, антивандалное исполнение(металл), температура -40°С до +60°С, Ф120x93мм, вес 370г. AWB, AGC, BLC,DWDR.3 года гарантии! Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.	10267
IPD-VF2MP-IR SE v2.1 Cloud		Купольная вариофокальная антивандалная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD CMOS, 0,01 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264/H.265: основной поток 1920x1080@25 к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, ИК-подсветка - 25м, аудиовход, питание DC12В/500мА, PoE, IP66, антивандалное исполнение(металл), температура -40°С до +60°С, Ф120x93мм, вес 370г. AWB, AGC, BLC,DWDR.3 года гарантии! Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.	8137
IPD-VF2MP-IR POE v2.0		Купольная вариофокальная антивандалная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,01 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264: основной поток 1920x1080@25 к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, ИК-подсветка - 25м, аудиовход,аудиовыход, питание DC12В/500мА, PoE тип А, IP66, антивандалное исполнение(металл), температура -40°С до +60°С, Ф120x93мм, вес 370г. AWB, AGC, BLC,DWDR. 3 года гарантии!Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.	9692
<b>Внутренние IP-видеокамеры</b>			
Cloud robot (IPH-1SP-IR)		1.0Мп, 1/4" OmniVision, 0,5Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264: основной поток 1280x720@25к/с, дополнительный поток 704x576@6к/с, ИК подсветка - 10 м, наличие микрофона, WiFi, слот для карт памяти MicroSD (до 32Gb), питание DC5В/1.0А, IP44, блок питания в комплекте (кабель питания 2.5 м), ethernet кабель - 3.0 м в комплекте, температура +10° до +50°, размер Ø130x110 мм, вес 360г.,управление поворотом и наклоном камеры, AWB, AGC, BLC, WDR, Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage.3 года гарантии! .	5100
Cloud robot (IPH-1SP-IR v1.0)		1.0Мп, 1/4" SOI, 0,5Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264: основной поток 1280x720@25к/с, дополнительный поток 704x576@6к/с, ИК подсветка - 10 м, наличие микрофона, WiFi, слот для карт памяти MicroSD (до 128Gb), питание DC5В/1.0А, IP44, блок питания в комплекте (кабель питания 2.5 м), температура +10° до +50°, размер Ø80x110 мм, вес 360г., управление поворотом и наклоном камеры, AWB, AGC, BLC, WDR. Поддерживаемое ПО: Partizan Device Manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM. 3 года гарантии!	3200